

[ACS] Как на абонентских терминалах через профиль ACS задать правила для того, чтобы Firewall пропускал ICMP-трафик из внешней сети?

Для того, чтобы была возможность обмена ICMP сообщениями с абонентским терминалом из внешней сети, необходимо в профиль acs внести следующие правила:

- set property
"InternetGatewayDevice.WANDevice.5.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_BROADCOM_COM_FirewallException.1.Enable" "TRUE"
- set property
"InternetGatewayDevice.WANDevice.5.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_BROADCOM_COM_FirewallException.1.FilterName" "ICMP"
- set property
"InternetGatewayDevice.WANDevice.5.WANConnectionDevice.1.WANIPConnection.1.X_BROADCOM_COM_FirewallException.1.Protocol" "ICMP"

Первое правило включает в работу исключение для Firewall абонентского терминала. Вторым правилом задается имя для вносимого в Firewall исключения. Третье правило разрешает прохождение трафика по протоколу ICMP до абонентского терминала.

Необходимо обратить внимание на номер, после WANConnectionDevice, он должен соответствовать номеру WAN интерфейса абонентского терминала, с которым требуется реализовать обмен по ICMP.